


Unisto Padlock 4









Le scellé de sécurité de type cadenas Padlock 4 assure un degré de sécurité supplémentaire par rapport au Padlock 3 tout en conservant la même simplicité de pose, c'est-à-dire qu'il est conçu pour pouvoir être posé d'une seule main. Diamètre du fermoir de 3,8 mm. Grande diversité de couleurs disponible pour assurer le contrôle logistique. Code à barres en option pour une lecture efficace des données.

© Unisto, www.unisto.com

Caractéristiques de ce scellé de sécurité


Type de scellés
Scellé de sécurité de type cadenas

Domaines d’application
Trolleys

- Le scellé reste en position ouverte s’il n’a pas été verrouillé convenablement et toute simulation de fermeture est impossible
- La conception du crochet de verrouillage avec différents diamètres, associée au ressort transparent, augmente le niveau de sécurité
- Le mouvement libre du mécanisme de verrouillage permet une vérification rapide de l’intégrité du scellé et met en evidence toute tentative de collage
- La forme du crochet permet une mise en place aisée d’une seule main
- Les différentes couleurs permettent une codification pour la logistique
- Le nom du client/ logo pour une identification claire
- Le code à barres garantit une lecture sûre et rapide des informations
- La présentation en grilles de 10 scellés facilite l’utilisation séquentielle des scellés

© Unisto, www.unisto.com

Mesure minimale



© Unisto, www.unisto.com

Matière
Scellé : Polypropylène (PP)
Mécanisme de verrouillage: polycarbonate (PC)

Résistance à la traction
Ca. 5 kg

Numérotation
6 digits

Code à barres
2/5 entrelacé ou code 128

Nom du client/logo
Marqué à chaud

Couleurs
Bleu foncé, vert foncé, rouge, gris
Autres couleurs sur demande

Emballage
Grille de 10 scellés, boîte de 1000 scellés
44.0 x 12.0 x 24.0 cm (0.012 m3), ca. 2.1 kg

Stockage
Les scellés de sécurité doivent être stockés dans leur emballage d'origine et à l'abris de la lumière du soleil et des vapeurs chimiques. Le stockage optimal est à 22°C/50% RH. La durée de conservation des scellés de sécurité fabriqués à partir de plastiques PP et PA, s'élève à environ 18 mois après la date de fabrication. Nous vous recommandons de ne pas commander plus que vos besoins annuels.

© Unisto, www.unisto.com